

COMPOSIÇÃO 01

COMPOSIÇÃO		CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C - CAP 50/70, ESP= 3CM, ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO DE TAMBOR DUPLO.	T			
Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quantidade	Unitário	Total
1518	SINAPI	CBUQ FAIXA C CAP-50/70 AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	1,00	698,94	698,94
50.10.12	SUDECAP	CHP/CAMINHAO BASCULANTE	H	0,37	172,47	64,55
50.10.13	SUDECAP	CHI/CAMINHAO BASCULANTE	H	0,55	81,32	44,69
50.13.50	SUDECAP	CHP/ROLO VIBRATÓRIO DE TAMBOR DUPLO 24 HP, PESO OPERACIONAL 1700KG E TAMBOR 0,90M OU EQUIVALENTE	H	0,14	72,04	10,22
50.13.51	SUDECAP	CHI/ROLO VIBRATÓRIO DE TAMBOR DUPLO 24 HP, PESO OPERACIONAL 1700KG E TAMBOR 0,90M OU EQUIVALENTE	H	0,70	44,36	30,88
55.10.82	SUDECAP	RASTELEIRO	H	0,92	15,27	14,03
55.10.88	SUDECAP	SERVEANTE	H	3,80	14,90	56,69
TOTAL						920,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 199063